



ПРАЙС-ЛИСТ

Режим работы: ПН-ПТ с 8:30 до 16:30; СБ, ВС - выходной

Адрес: г.Барнаул, проезд Целинный, 1 (ул.А.Петрова, 177)
тел/факс 40-70-75,40-70-81
E-mail: info@407075.ru
Наш сайт: 407075.rf

Оптовая цена действует при сумме заказа от 15000р

№	Изображение	Наименование	Производитель	Краткая характеристика	Розница
Видеоборудование					
1		Муляж видеокамеры		Муляжи видеокамер в ассортименте, купольные и цилиндрические	400,00
Видеокамеры купольные АHD/аналог					
1		Камера ST-2202, (версия 3) БЕЛАЯ (об. 2,8mm)	ST	Внутренняя купольная 4-в-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS), разрешение 2,1 Мп (1920×1080), матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, фиксированный объектив 2,8 мм, скорость записи 25 к/с, чувствительность 0,1 Lux (цвет) / 0,01 Lux (ч/б) / 0 Lux (с IR), ИК-подсветка до 20 м, механический ИК-фильтр IR-CUT, Smart IR, функции улучшения изображения BLC, DWDR, AWB, MWB, 2DNR, AGC, питание 12 В DC, пластик, IP54, 0...+60 °C.	1064,00
2		Камера ST-2203, (версия 4) БЕЛАЯ (об. 2,8 mm)	ST	Уличная купольная 4-в-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS), разрешение 2,1 Мп (1920×1080), матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, фиксированный объектив 2,8 мм, скорость записи 25 к/с, чувствительность 0,1 Lux (цвет) / 0,01 Lux (ч/б) / 0 Lux (с IR), ИК-подсветка до 20 м, механический ИК-фильтр IR-CUT, Smart IR, функции улучшения изображения BLC, DWDR, AWB, MWB, 2DNR, AGC, питание 12 В DC, пластик, IP54, 0...+60 °C.	1209,60
3		Камера ST-4003, (версия 3) БЕЛАЯ (об. 2,8 mm)	ST	Уличная купольная 4-в-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS), разрешение 5 Мп (2560×1944), матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, фиксированный объектив 2,8 мм, скорость записи 20 к/с при 5 Мп / 25 к/с при разрешении ниже 4 Мп, чувствительность 0,01 / 0 Lux с ИК Люкс, ИК-подсветка до 25 м, Smart IR, механический ИК-фильтр (ICR), функции улучшения изображения BLC, DWDR, AWB, MWB, 2DNR, 3DNR, AGC, OSD-меню, питание 12 В DC, металл, IP66, -45...+60 °C.	2193,00
4		Камера DH-HAC-T2A51P-U-0280B-S2 "2,8"	Dahua Technology	Уличная купольная HDCVI (4-в-1: HDCVI/TVI/AHD/CVBS), разрешение 5 Мп (2880×1620), матрица 1/2,7" CMOS Progressive Scan, фиксированный объектив 2,8 мм, скорость записи 25 к/с при 5 Мп, чувствительность 0,02 лк (цвет), 0 лк при включенной ИК-подсветке, ИК-подсветка до 30 м, Smart IR, механический ИК-фильтр ICR, функции улучшения изображения DWDR, BLC, HLC, 2D/3D NR, питание 12 В DC, металл, IP67, -40...+60 °C.	2193,00
Видеокамеры АHD/аналог					
1		Камера DH-HAC-B2A51P-U-0280B-S2 "2,8"	Dahua Technology	Уличная цилиндрическая HDCVI (4-в-1: HDCVI/TVI/AHD/CVBS), разрешение 5 Мп (2880×1620), матрица 1/2,7" CMOS Progressive Scan, фиксированный объектив 2,8 мм, скорость записи 25 к/с при 5 Мп, чувствительность 0,02 лк (цвет) / 0 лк при включенной ИК-подсветке, ИК-подсветка до 30 м, Smart IR, механический ИК-фильтр (ICR), функции улучшения изображения DWDR, BLC, HLC, 2D DNR, питание 12 В DC, металл, IP67, -40...+60 °C.	2844,00
2		Камера ST-2201, (версия 4) БЕЛАЯ (об. 2,8 mm)	ST	Уличная цилиндрическая мультимедийная (AHD/TVI/CVI/CVBS), разрешение 2,1 Мп (1920×1080), матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, фиксированный объектив 2,8 мм, скорость записи 25 к/с, чувствительность 0,1 лк (цвет) / 0,01 лк (ч/б) / 0 лк (с IR), ИК-подсветка до 25 м, механический ИК-фильтр IR-CUT, Smart IR, поддержка OSD-меню (функции BLC, DWDR/3DNR, AWB, AGC), питание 12 В DC, металл, IP65, -45...+60 °C.	1436,99
Видеокамеры IP					
1		Камера ST-S2542, (версия 2) (об. 2,8 mm)	ST	Внутренняя купольная IP-видеокамера, разрешение 2,1 Мп (1920×1080), матрица 1/2,7" Progressive Scan CMOS, фиксированный объектив 2,8 мм, скорость записи 25 к/с, 0,1Lux(цвет) / 0,01Lux (с IR), ИК-подсветка до 20 м, поддержка кодеков H.265/H.264, Onvif 2.6 (Profile S), DWDR, Xmeye, Аудиовход (RCA) для микрофона, питание 12 В DC, пластик, IP54, 0...+60 °C.	1965,50
2		Камера ST-S2546 Light (об. 2,8-12 mm)	ST	Внутренняя купольная IP-видеокамера, разрешение 2,1 Мп (1920×1080), матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, вариофокальный объектив 2,8–12 мм, скорость записи 25 к/с, чувствительность 0,1 лк (цвет) / 0,01 лк (ч/б), ИК-подсветка до 40 м, механический ИК-фильтр IR-CUT, Smart IR, поддержка кодеков H.264/H.265, поддержка ONVIF 2.4 (Profile S/G/T), Xmeye, питание 12 В DC, пластик, IP54, 0...+60 °C.	2170,50
3		Камера ST-S5503 (об. 2,8-12 mm)	ST	Уличная купольная IP-видеокамера, разрешение 5 Мп (2592×1944), матрица 1/2,5" Progressive Scan CMOS, вариофокальный объектив 2,8–12 мм, скорость записи 15 к/с (при 5 Мп) / 25 к/с (при 2 Мп), чувствительность 0,1 лк (цвет) / 0,01 лк (ч/б), ИК-подсветка до 30 м, механический ИК-фильтр IR-CUT, Smart IR, поддержка кодеков H.264/H.265, аудиовход 1 RCA для подключения микрофона, поддержка ONVIF 2.6 (Profile S), Xmeye, питание 12 В DC, металл, IP65, -45...+60 °C	2243,99
4		Камера ST-SX4541 (об. 2,8 mm)	ST	Уличная цилиндрическая IP-камера, разрешение 4 Мп (2560×1440), матрица 1/2,9" Progressive Scan CMOS, фиксированный объектив 2,8 мм, скорость записи 20 к/с, чувствительность 0,01 лк (цвет) / 0,001 лк (ч/б с IR), ИК-подсветка до 30 м, механический ИК-фильтр IR-CUT, Smart IR, поддержка кодеков H.264/H.265, аудиовход 1 RCA для подключения микрофона, поддержка ONVIF 2.6 (Profile S), Xmeye / iCSee, питание 12 В DC, металл, IP66, -45...+60 °C.	2322,90
5		Камера ST-SX4543 (об. 2,8 mm)	ST	Уличная купольная IP-камера, разрешение 4 Мп (2560×1440), матрица 1/2,9" Progressive Scan CMOS, фиксированный объектив 2,8 мм, скорость записи 20 к/с, чувствительность 0,01 лк (цвет) / 0,001 лк (ч/б с IR), ИК-подсветка до 20 м, механический ИК-фильтр IR-CUT, Smart IR, поддержка кодеков H.264/H.265, аудиовход 1 RCA для подключения микрофона, поддержка ONVIF, Xmeye / iCSee, питание 12 В DC, металл, IP66, -45...+60 °C.	2322,90

6		Камера AV-IPWD212F-XM POE MIC (об. 2.8 мм)	AVTech	Внутренняя купольная IP-камера, разрешение 2 Мп (1920×1080) / 3 Мп (2304×1296), матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS (Sony IMX307), фиксированный объектив 2.8 мм, скорость записи 30 к/с (при 1080р) / 28 к/с (при 3 Мп), чувствительность 0,01 лк (цвет) / 0,001 лк (ч/б), ИК-подсветка до 20–30 м, механический ИК-фильтр IR-CUT, Smart IR, поддержка кодеков H.264/H.265/H.265+, встроенный микрофон, поддержка ONVIF 2.4, Xmeye, питание 12 В DC / PoE (802.3af), пластик, IP40, -10...+60 °С.	3492,50
7		Камера IP TIANDY AK TC- C320N	Tiandy Technologies	Внутренняя купольная IP-камера, разрешение 2 Мп (1920×1080), матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, фиксированный объектив 2.8 мм, скорость записи 25 к/с, чувствительность 0,04 лк (цвет) / 0 лк (с IR), ИК-подсветка до 30 м, механический ИК-фильтр IR-CUT, Smart IR, поддержка кодеков H.264/H.265/S+265, встроенный микрофон, поддержка ONVIF (Profile S/T), Easy7 / веб-интерфейс, питание только PoE (802.3af), пластик + металл, IP40, -40...+60 °С.	1196,50
8		Камера IP TIANDY AK TC- C321N	Tiandy Technologies	Уличная цилиндрическая IP-камера, разрешение 2 Мп (1920×1080), матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, фиксированный объектив 2.8 мм, скорость записи 25 к/с, чувствительность 0,02–0,04 лк (цвет) / 0 лк (с IR), ИК-подсветка до 30 м, механический ИК-фильтр IR-CUT, Smart IR, поддержка кодеков H.264/H.265/S+265, встроенный микрофон, поддержка ONVIF (Profile S/T), Easy7 / EasyLive / веб-интерфейс, питание только PoE (802.3af), металл + пластик, IP67, -40...+60 °С.	под заказ
9		Камера IP TIANDY Spark TC-C32QN	Tiandy Technologies	Уличная цилиндрическая IP-камера, разрешение 2 Мп (1920×1080), матрица 1/2.9" Progressive Scan CMOS, фиксированный объектив 2.8 мм, скорость записи 25 к/с, чувствительность 0,02 лк (цвет) / 0 лк (с IR), ИК-подсветка до 30 м, механический ИК-фильтр IR-CUT, Smart IR, поддержка кодеков H.264/H.265/S+265, встроенный микрофон, поддержка ONVIF (Profile S/T), Easy7 / EasyLive / веб-интерфейс, питание только PoE (802.3af), металл + пластик, IP67, -40...+60 °С.	под заказ
10		Камера IP TIANDY Spark TC-C32RN	Tiandy Technologies	Уличная двоянная цилиндрическая IP-камера (двунаправленная), разрешение 2 × 2 Мп (два независимых канала 1920×1080), матрица 2 × 1/3" Progressive Scan CMOS, два фиксированных объектива 2.8 мм, скорость записи 25 к/с, чувствительность 0,02 лк (цвет) / 0 лк (с IR), ИК-подсветка до 50 м, механический ИК-фильтр IR-CUT, Smart IR, поддержка кодеков H.264/H.265/S+265, встроенный микрофон, поддержка ONVIF (Profile S/T), Easy7 / EasyLive / веб-интерфейс, питание 12 В DC / PoE (802.3af), пластик (высокопрочный макролон), IP67, -40...+60 °С.	4817,90
Коммутаторы					
1		Коммутатор PND-04P-2M v.2	Polyvision	4-портовый свитч с 4 портами PoE 10/100 Мбит/с + 2 RJ45 10/100 Мбит/с, 190x131x40мм	1728,90
2		Коммутатор PND-08P-2M v.2	Polyvision	8-портовый свитч с 8 портами PoE 10/100 Мбит/с + 2 RJ45 10/100 Мбит/с, 190x131x40мм	2996,80
3		Коммутатор ST-S41POE	Space Technology	4-портовый уличный свитч с 4 портами PoE 10/100 Мбит/с + 2 RJ45 10/100 Мбит/с, 200x200x95мм	5951,90
4		Коммутатор ST- S46POE(2M/65W/A) PRO, (версия 4)	Space Technology	4-портовый свитч с 4 портами PoE 10/100 Мбит/с + 2 RJ45 10/100 Мбит/с, 190x125x40мм	2114,60
5		Коммутатор ST- S87POE(2G/1S/120W/A) PRO	Space Technology	8-портовый свитч с 8 портами PoE 10/100 Мбит/с + 2 RJ45 10/100/1000 Мбит/с + 1 SFP 1000 Мбит/с, 200x118x44мм	4816,00
Видеорегистраторы AHD/аналог/IP					
1		Регистратор PVDR-85- 04E1	Polyvision	Мультиформат — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS; AHD: 4x5M-N@20к/с, 4x4M-N@30к/с, 4x1080p@25к/с; Гибрид: 4x5M-N(AHD) + 2x1080p(IP); IP: 16x1080p или 8x5Mп; Воспр.одновр. — до 2 каналов; Видеовыходы — 1 HDMI, 1 VGA; Audio — 1/1 RCA; 1 HDD SATA до 14 Тб (при подключении дисков свыше 4Тб рекомендуется заменить БП на ток от 3А); Сеть — 10/100 Мб (RJ45); Питание — DC 12В / 2А, пластиковый корпус	5066,80
2		Регистратор PVDR-85- 08E1	Polyvision	Мультиформат — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS; AHD: 8x5M-N@12к/с, 8x4M-N@15к/с, 8x1080p@15к/с; Гибрид: 8x5M-N(AHD) + 4x1080p(IP); IP: 16x1080p или 8x5Mп; Воспр.одновр. — до 4 каналов; Видеовыходы — 1 HDMI, 1 VGA; Audio — 1/1 RCA; 1 HDD SATA до 14 Тб; Сеть — 10/100 Мб (RJ45); Питание — DC 12В / 2А, пластиковый корпус, 210x210x49 мм	7668,30
3		Регистратор PVDR-87- 16F1	Polyvision	Мультиформат — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS; AHD/TVI/CVI: 16x4K@4к/с, 16x5M@6к/с, 16x4M@9к/с, 16x1080p@16к/с; Гибрид: 16x4K(AHD) + 16x4K(IP); IP: 16x4K или 16x5Mп; Воспр.одновр. — до 4 каналов (4K); Видеовыходы — 1 HDMI (4K), 1 VGA; Audio — 2/1 RCA; 1 HDD SATA до 14 Тб; Сеть — 10/100 Мб (RJ45); Питание — DC 12В / 2А (или 4А в зависимости от ревизии), габариты 255x236x45 мм	18622,60
4		Регистратор ST-HVR- S0405X20	Space Technology	Мультиформат — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS; AHD: 4x5M-N@20к/с, 4x1080p@25к/с; Гибрид: 4x5M-N(AHD) + 2x2M(IP); IP: 8x5Mп или 16x2Mп; Воспр.одновр. — до 2 каналов; Видеовыходы — 1 HDMI (1080P), 1 VGA; Audio — 1/1 RCA; 1 HDD SATA до 14 Тб; Сеть — 10/100 Мб (RJ45); P2P — Xmeye; Питание — DC 12В / 1.5А, габариты 195x195x45 мм	2632,00
5		Регистратор ST-HVR- S1608/2X20	Space Technology	Мультиформат — AHD/IP/TVI/CVI/CVBS; AHD/TVI/CVI: 16x8Mп@4к/с, 16x5Mп@6к/с, 16x4Mп@9к/с, 16x1080p@16к/с; Гибрид: 16x8Mп(AHD) + 16x8Mп(IP); IP: 16x8Mп; Воспр.одновр. — до 4 каналов (8Mп); Видеовыходы — 1 HDMI (4K), 1 VGA; Audio — 2/1 RCA; 1 HDD SATA до 14 Тб; Сеть — 10/100 Мб (RJ45); P2P — Xmeye; Питание — DC 12В / 10Вт (без HDD), габариты 255x236x44 мм	6779,99
Разное					
1		БП ST-1200 (БУ3)	Space Technology	Напряжение входное: 5,0...12,0 В, Напряжение на выходе: 12,0 В, Ток на входе: 0,2 А, Ток на выходе: 3,0 А, Ток в дежурном режиме: 0,0 А, Рабочая температура: 0°...+40°С	208,30

2		Сплиттер ST-1201M POE	Space Technology	Сплиттер PoE (преобразователь статический), стандарт IEEE 802.3af (метод A/B), входное напряжение DC 48 В (15 Вт), выходное напряжение DC 12 В / 1.0 А, входной разъем RJ45 (данные+питание), выходы RJ45 (данные) + штекер jack 2.1x5.5x12 мм (питание), рабочая температура -45°...+45°С, габариты корпуса 105x18 мм	388,70
АУДИОтрубки					
1		Трубка переговорная TS-203HA	Tantos	Переговорная трубка аудиодомофона, индивидуальная, 2-х проводное подключение, совместимость с вызывными панелями серий КС-MDxx, AVC-1xx, JSB-Axx, кнопка управления замком ("сухие" нормально-разомкнутые контакты), параллельное подключение до 3-х трубок в одной системе, двусторонняя связь, цвет белый, 220В, -10°С...+50°С, пластик	1743,90
АУДИОпанели					
1		Панель аудио AVC-105	Activision	Антивандальная вызывная панель аудиодомофона на 1 абонента, накладная, 2-х проводное полярное подключение, совместимость с аудиотрубками Commax / Kocom, питание 12В (от аудиотрубки), всепогодное исполнение, рабочая температура -50°...+50°С, металлический корпус (алюминиевый сплав), в комплекте козырек и угловой кронштейн, 122x40x24 мм	1673,20
Комплекты видеодомофонов					
1		Комплект DHI-VTH1020J+DHI-VTO1000JM	Dahua	Цветной настенный видеодомофон, экран 7", управление механическими кнопками, без записи (слота для SD нет), возможность выбора режима аналог (CVBS), подключение до 2 вызывных панелей, 2 камер, до 4 домофонов в параллель, встроенное реле управления замком и воротами, питание 100-240В, 133x183x18 мм. Цветная антивандальная накладная аналоговая (CVBS) 1.3 Мп видеопанель (серебро); ИК-подсветка до 2м, угол обзора 70° (гор.) 40° (верт.); рабочий диапазон t -30°...+60°С; с козырьком и угловым кронштейном; питание 12В (от монитора); 131x49x23 мм	7991,00
ВИДЕОмониторы AHD 1080P					
1		Видеодомофон Muse Wi-Fi AHD (MU07MAW)	Alfavision	Цветной IPS/TFT монитор видеодомофона 7" (1024x600), встроенный Wi-Fi (Smart Life / TuYa), удаленный вызов на смартфон, запись фото/видео по вызову и детекции движения (4 канала DVR), поддержка microSD до 128 Гб, мультимедийный AHD/CVI/TVI до 1080P и CVBS, интерком до 5 мониторов, Hands-Free, автоответчик, 100-240В / 12В, 238x144x23 мм	5816,00

2		Видеодомофон ST-M206/7(S/SD)	Space Technology	Цветной TFT монитор видеодомофона 7" (1024x600), сенсорные кнопки, запись фото/видео по вызову на microSD до 128 Гб, поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер, мультиформатный AHD/CVI/TVI (до 1080P) и CVBS, интерком до 6 мониторов, автоответчик, фоторамка, встроенный БП 100-240В (выход 12В/1А), пластик, 184x126x23мм.	2346,00
3		Видеодомофон ST-M207/7(M)	Space Technology	: Цветной TFT монитор видеодомофона 7" (1024x600), механические кнопки, без записи (слота для SD нет), поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер, мультиформатный AHD/CVI/TVI (до 1080P) и CVBS, параллельный интерком до 4 мониторов, режим «Не беспокоить», 12 мелодий, встроенный БП 100-240В (выход 12В/1А), пластик, 175.5x130x20.5мм.	4369,70
ВИДЕОпанели					
1		Панель видео AVD-307CB	Alfavision	Цветная антивандальная накладная аналог (CVBS) видеопанель (медь); с ИК подсветкой до 2м, угол обзора 75° (гор.) 55° (верт.); рабочий диапазон t -40°...+55°С; с козырьком и угловым кронштейном; 122x40x24 мм	2196,10
2		Панель видео AVD-310 AHD 1080P	Alfavision	Цветная антивандальная накладная AHD 1080P (2 Мп) видеопанель; с ИК-подсветкой до 2м, матрица CMOS 1/2.7", объектив 3.7 мм, угол обзора 95° (гор.) 55° (верт.), ручная регулировка громкости динамика, рабочий диапазон t -30°...+55°С, класс защиты IP65, с козырьком и угловым кронштейном; 122x40x24 мм	3655,00
Доводчики					
1		HOPA-M 410 ISPARUS	HOPA	Доводчик мех. для двери весом от 15 до 60 кг, гидравлический, двухскоростной (регулировка закрывания и доводки), морозостойкий (до -45°С), класс EN1-3, ресурс 500 000 циклов, посадочные размеры 126x19 мм, габариты 142x57x37 мм, серебро, золото	1227,60
2		HOPA-M 430 ISPARUS	HOPA	Доводчик мех. для двери весом от 60 до 85 кг, гидравлический, двухскоростной (регулировка закрывания и доводки), морозостойкий (до -45°С), класс EN3-4, ресурс 500 000 циклов, посадочные размеры 165x19 мм, габариты 180x63x40 мм, белый, графит, золото, коричневый, серебро, серый, черный	1655,20

Контроль доступа					
1		Контроллер Z-5R без коробки	Iron Logic	Контроллер ТМ до 1364 ключей, без корпуса	911,99
2		Контроллер Z-5R (мод. Case) в коробке	Iron Logic	Контроллер ТМ до 1364 ключей, в пластиковом корпусе	1133,40
3		Порт ТМ вар.3	Сибирский Арсенал	Контактор ТМ накладной, с индикацией, пластик белый	297,80
4		Проксимити-брелок	RFID	Проксимити-брелок EM-Marlin с кольцом пластик синий	8,30
5		Проксимити-брелок	RFID	Проксимити-брелок EM-Marlin с кольцом пластик перезаписываемый (5577)	25,30
6		Проксимити-брелок	RFID	Проксимити-брелок EM-Marlin кожаный черный	161,00
7		Проксимити-карта	RFID	Проксимити-карта толстая стандартная с прорезью EM-Marlin	11,10
8		Проксимити-карта	RFID	Проксимити-карта тонкая под печать EM-Marlin	9,70
9		CP-Z1 (мод. EB)	Iron Logic	для Dallas Touch Memory, звуковая/световая индикация, влаго- и пожаробезопасный ABS-пластик, рабочая температура -40°C...+50°C, накладной	1792,60
10		CP-Z2 (мод. EP)	Iron Logic	для ключей Dallas Touch Memory, антивандальный влагозащищенный поликарбонат, рабочая температура -40°C...+50°C, накладной	1778,10
11		Считыватель CD-TM01	Slinex	накладной, антивандальный, протокол Dallas TM, хром, светодиодная подсветка по контуру, рабочая температура -40°C...+50°C	224,30
12		Считыватель-2 исп.01	Радий	для Touch Memory, накладной, со встроенным одноцветным светодиодным индикатором состояния, материал корпуса — сталь (черная краска) на пластиковом основании, рабочая температура -30°C...+50°C, IP30	876,90
13		Считыватель-3 исп.01	Радий	для Touch Memory, накладной, со встроенным двухцветным светодиодным индикатором состояния, IP30, материал корпуса — сталь (черная краска) на пластиковом основании, рабочая температура -30°C...+50°C	876,90
14		Ключ Toch Memory DS 1990		для систем контроля и управления доступом (СКУД), содержит уникальный 48-битный серийный номер (код)	25,30
15		Ключ Toch Memory RW 1990 (перезаписываемый)		для систем контроля и управления доступом (СКУД), предназначен для копирования уникального 64-битного идентификационного кода оригинальных ключей DS1990A, поддерживает многократную перезапись	29,90
16		Кнопка "Выход" DR-01	Slinex	для систем СКУД кнопка выхода контактная механическая, накладная, контакты НО/НЗ, коммутация 3А/36В DC, материал пластик (корпус белый, кнопка зеленая), размеры 76×23×14 мм	50,60
17		Кнопка "Выход" DR-02	Slinex	для систем СКУД кнопка выхода контактная механическая, накладная, контакты НО, антивандальная, коммутация 3А/36В DC, материал металл (серебристый), защита IP44, температура от -40°C до +50°C, размеры 80×30×24 мм	287,50
18		Кнопка "Выход" DR-02L	Slinex	для систем СКУД кнопка выхода контактная механическая с LED-подсветкой, накладная, контакты НО, антивандальная, коммутация 3А/36В DC, материал металл (серебристый), защита IP44, температура от -40°C до +55°C, размеры 80×30×25 мм	460,00
19		Кнопка "Выход" ST-EX020LSM-BK (черная)	Smartec	для систем СКУД кнопка выхода сенсорная, накладная, контакты НО/НЗ, двухцветная LED-индикация (синий/зеленый), питание 12–24В DC, ток 50 мА, 500 000 циклов, материал ABS-пластик черный, защита IP54, температура от -20°C до +45°C, размеры 86×50×20 мм	553,30
20		Кнопка "Выход" ST-EX020LSM-WT (белая)	Smartec	для систем СКУД кнопка выхода сенсорная, накладная, контакты НО/НЗ, двухцветная LED-индикация (синий/зеленый), питание 12–24В DC, ток 50 мА, 500 000 циклов, материал ABS-пластик белый, защита IP54, температура от -20°C до +45°C, размеры 86×50×20 мм	553,30
21		Кнопка "Выход" ST-EXB-NT05	Space Technology	для систем СКУД кнопка выхода бесконтактная ИК, накладная, контакты NO/NC/COM, дистанция 5–20 см, срабатывание 0.3 с, питание 12–24В DC, ток 60 мА, коммутация 3А/30В, двухцветная индикация, материал ABS-пластик черный, защита IP44, плата герметизирована, температура от -35°C до +55°C, размеры 86×86×21 мм	492,80

22		Кнопка "Выход" ST-EXB-S01	Space Technology	для систем СКУД кнопка выхода сенсорная, накладная, контакты NO/NC/COM, длительность срабатывания до 7 с, питание 12–24В DC, ток 50 мА, коммутация 3А/36В, изменяемая двухцветная подсветка (синий/зеленый), материал ABS-пластик черный, защита IP54, температура от -35°С до +55°С, размеры 86×50×20 мм	445,80
23		Кнопка "Выход" TDE-02 Light	Tantos	для систем СКУД кнопка выхода механическая с синей LED-подсветкой, врезная, контакты NO/НЗ, питание подсветки 12В DC, коммутация 3А/36В, материал нержавеющая сталь (серебристая), размеры 91×29×40 мм	287,00
24		Козырек защитный для вызывных панелей и кнопок Выход(ЗК-22)	SLT	материал — оцинкованная сталь, наружный диаметр — отсутствует (козырек П-образной формы), габаритные размеры — 140х110х60 мм	230,00
Замки электромагнитные					
1		Замок электромагнитный EML-180	Slinex	Замок электромагнитный, усилие 180 кг, 12В / 0,35А, 170х35х21 мм, с уголком и планкой	1251,20
2		Замок электромагнитный EML-280	Slinex	Замок электромагнитный, усилие 280 кг, 12В / 0,38А, 250х42х25 мм, с уголком и планкой	1530,70
3		Замок электромагнитный EML-350	Slinex	Замок электромагнитный, усилие 350 кг, 12В / 0,42А, 250х53х27 мм, с уголком и планкой	2037,80
4		Замок электромагнитный EML-60	Slinex	Замок электромагнитный (для шкафов), усилие 60 кг, 12В / 0,16А, 85х35 6х24 мм, с монтажным уголком и планкой	690,00
5		Замок электромагнитный ST-ML-180-1	Space Technology	Замок электромагнитный, усилие 180 кг, 12-14В / 0,30А, 168х21х34 мм, с монтажной планкой и ответной частью (без уголка)	1377,00
6		Замок электромагнитный ST-ML-280-1	Space Technology	Замок электромагнитный, усилие 280 кг, 12-14В / 0,38А, 250х25х41 мм, со светодиодной индикацией, с монтажной планкой и ответной частью (с уголком)	1999,00
7		Замок электромагнитный ST-ML350-2	Space Technology	Замок электромагнитный, усилие 350 кг, 12-14В / 0,46А, 240х25х50 мм, со светодиодной индикацией, с монтажной планкой и ответной частью (с уголком)	2741,80
8		Замок электромагнитный M1-150	Олевс	Замок электромагнитный, усилие 150 кг, 12В / 0,33А, 116х40х26 мм, со встроенной схемой размагничивания, с монтажной планкой	2233,40
9		Замок электромагнитный M1-300	Олевс	Замок электромагнитный, усилие 300 кг, 12В / 0,38А, 142х53х28 мм, со встроенной схемой размагничивания, с монтажным уголком и планкой, белый, коричневый, серый	3300,90
10		Замок электромагнитный M1-400	Олевс	Замок электромагнитный, усилие 400 кг, 12В / 0,40А, 164х55х35 мм (электромагнит), со встроенной схемой размагничивания, с монтажным уголком и планкой, белый, серый	3583,80
Замки электромеханические, защелки					
1		Замок-защелка электромех. EL-01 (без блок.)	Slinex	Замок-защелка электромеханическ. наклад.унив.без блок.от закрывания, 12В, 0.1А	1214,40
2		Замок-защелка электромех. EL-02 (с блок.)	Slinex	Замок-защелка электромеханическ. наклад.унив.с блок.от закрывания, 12В, 0.1А	1380,00
3		Замок-защелка электромех. Promix-SM101.00	Promix	Замок электромеханический угловой малогабаритный, накладной, нормально-открытый, усилие 400 кг, 12В / 0.1А, 128х30.5х36 мм, врезной ригель	1388,30
Микрофоны					
1		Микрофон ST-54	Space Technology	Микрофон электретный с активным усилителем, автоматической (APУ) и ручной регулировкой усиления, акустическая дальность до 15 м, полоса частот 100...10 000 Гц, макс. длина линии до 150 м, питание 6...14 В / 0,01 А, рабочая температура -25°...+85°С, пластиковый корпус (полусфера) диаметром 67 мм	311,40
Разъёмы					
1		Переходник	Россия	переходник BNC мама-мама	17,20
11		Разъем	Россия	разъем BNC с клеммной колодкой (мама)	19,80
12		Разъем	Россия	разъем BNC с клеммной колодкой (папа)	18,80
9		Разъем	NIKOMAX	Разъем NMC-RJ88RZ50UD1-PT-100(RJ45/8P8C, NIKOMAX) под витую пару, сквозной (Pass-Through), Категория 5е (Класс D, 100 МГц), неэкранированный (UTP)	16,20
13		Разъем	Россия	разъем RCA "тюльпан" с клеммной колодкой	12,70
14		Разъем	NIKOMAX	разъем RG-45 без вставки NIKOMAX	16,30
17		Штекер антенный	Россия	Штекер антенный	10,20
18		Штекер	Россия	штекер DC2.1-5.5 с клеммной колодкой (мама)	12,00
19		Штекер	Россия	штекер DC2.1-5.5-10 с клеммной колодкой (папа)	10,50
Кронштейны					
1		Кронштейн ST-BSS для камер	Space Technology	Кронштейн малый универсальный одинарный для крепления 1 видеокамеры на столб или угол здания, совместимость 99% камер, оцинкованная сталь, максимальная нагрузка до 10 кг, уличный/внутренний, рабочая температура -50°...+60°С, 140х138.5х80 мм	661,99
2		Кронштейн ST-BMS(версия 4)	Space Technology	Кронштейн средний универсальный двойной для крепления до 2 видеокамер на столб или угол здания, совместимость 99% камер, оцинкованная сталь, максимальная нагрузка до 10 кг, уличный/внутренний, рабочая температура -50°...+60°С, 285х138.5х80 мм	630,40
3		Кронштейн монтажный МК-5 PRO для видеокамер	SLT	Кронштейн монтажный Г-образный (с монтажной коробкой) для крепления купольных и цилиндрических видеокамер на плоскость, ударопрочный композитный пластик со стекловолокном, устойчив к УФ-излучению, максимальная нагрузка до 1,5 кг, степень защиты IP65, рабочая температура -50°...+60°С, размеры 186х140х96 мм	384,70
Знаки					
1		Знак Ведется видеонаблюдение		Клейкий 300х100 мм	46,99
2		Знак Ведется видеонабл. и запись звука		Клейкий 300х120 мм	52,90
Коробки					

1		Коробка монтажная МК-1 белая	SLT	для систем видеонаблюдения иСКУД коробка монтажная (монтажное основание для видеокамер), накладная, материал пластик, цвет белый	269,10
2		Коробка монтажная МК-1 черная	SLT	для систем видеонаблюдения иСКУД коробка монтажная (монтажное основание для видеокамер), накладная, материал пластик, цвет черный	163,20
3		Коробка монтажная МК-2	SLT	для систем видеонаблюдения иСКУД коробка монтажная, накладная, IP55, композитный пластик, белый, размеры Ø131×41.5 мм	197,80
4		Коробка монтажная МК-2 PRO	SLT	для систем видеонаблюдения иСКУД коробка монтажная, уличная, накладная, IP66, композитный пластик с УФ-стабилизацией, белый, размеры Ø131×42 мм	205,90
5		Коробка монтажная МК-3 PRO	SLT	для систем видеонаблюдения иСКУД коробка монтажная, уличная, накладная, IP66, композитный пластик с УФ-стабилизацией, белый, размеры Ø141×45 мм	255,80